



CO-STAR D70



Model: CO-STAR D70

Dimension(mm): 7005*2050*2640mm

Emissions: Euro IV

Seats: 23

Main Parameters

Fuel Diesel

LHD/RHD LHD

Kerb weight 3950 (kg)

Gross vehicle weight 5900 (kg)

Max. Speed 100Km/h, with ECU speed limiter

Luggage compartment 0.41m³

Engine

Engine description Inline four cylinder, turbocharged inter cooled

Engine model JMC JX4D30A4H

Emission Euro IV

Displacement 2.9L turbo

Maximum output 120/2800 (kW/r/min)

Maximum torque (Nm/rpm) 450N·m (1600-2800r/min)

Bore x stroke 95mm×102mm

H.P 163

Chassis

Transmission 6 MT MAGNA

Clutch Single, dry, diaphragm spring, hydraulic power

Steering system Hydraulic power steering

Brake system Double-circuit, front and rear drum brake, with hydraulic vacuum

Suspension system Front 3 rear 4 leaf spring

Tire 7.00R16LT

Tire QTY/pcs 6+1

Wheelbase 3935 mm

Tread 1665,1690/1525 mm

Min. ground clearance 190mm

Max. climbing degree 30%

Min. turning diameter 15.8 (m)

Approach & Departure angle 18/13

Shock absorber Hydraulic two - way cylindrical shock absorber

Final driver ratio 4.875

الموديل: CO-STAR D70

الأبعاد: 7005*2050*2640 mm

نظام الغاز العادم: يورو 4

المقاعد: 23

الاجزاء الرئيسية

نوع الوقود ديزل

LHD/RHD المقود على الجهة اليسار

الوزن فارغ 3950 كغم

الوزن القائم 5900 كغم

السرعة القصوى 100 كم/س محدد سرعة بتحكم الكتروني

حجم صندوق التخزين 0.41 (m³)

المحرك

وصف المحرك: محرك بأربعة سلندرات ، مع تيربو

موديل المحرك JMC JX4D30A4H

نظام الغاز العادم يورو 4

سعة المحرك 2.9 لتر تيربو

قدرة المحرك 120/2800 (kW/r/min)

عزم دوران المحرك 450N·m (1600-2800r/min)

قطر المكبس x الشوط 95mm×102mm

عدد الأحصنة 163

النشائي

صندوق التروس يدوي 6 سرعات

الكلتش نظام كلتش هيدروليكي مع صينية كلتش واحدة جافة

نظام المقود مقود بمساعدة هيدروليكية

نظام الفرامل نظام هيدروليكي بدائرتين منفصلتين درم أمامي وخلفي

نظام التعليق ريش عدد 3 أمامية وريش عدد 4 خلفية

مقاس الاطار 7.00R16LT

عدد الاطارات 6+1

قاعدة العجلات 3935 مم

المسافة بين العجلات على نفس المحور 1665,1690/1525 مم

أقرب نقطة الى الأرض 190 مم

أقصى زاوية لصعود المرتفعات 30%

أقل قطر للدوران 15.8 m

أقصى زاوية الصعود والهبوط من أرض مستوية 18/13

ممتص الصدمات (الصنوبرات) ممتص صدمات هيدروليكي

نسبة التخفيض للترس الأخير 4.875



Body

Frame Separate frame construction

Door arrangement Central Electric folding door

Air conditioner (A/C) 12000kcal (Built-in air conditioner)

Audio & video system Radio+MP3+high quality speakers

Seats material Imitation leather seats (H450B)

Paint Plain paint (standard, within 2 colors)

Interiors

- Adjustable steering wheel
- Sliding window of the drive's door
- Plastic spraying aluminum black side window frame
- Antiskid plastic flooring
- Electronic clock
- Inner rear view mirror
- Front and rear Independent wiper
- Fire extinguisher
- Trunk

Generator 14V/150A

Starter 12V/2.2kW

Optional

- ABS
- Metallic paint
- Electric swing door
- Rear Double Door
- Inner luggage rack
- Safety top window 2725mm
- Top exhaust fan 2820mm
- Radiator
- Displayer
- USB charging port USB
- Driving recorder
- Front independent suspension
- Front disc and rear drum

Capacities

Fuel capacity 90 (litres)

Features

Antirust Fully cathodic electrophoresis

Fuel efficiency 14.5L/100 KM

الهيكل

الهيكل هيكل راكب على الشصي بشكل منفصل

ترتيب الأبواب باب جانبي اوتوماتيكي - قابل للطي

نظام التكييف تكييف مركزي

نظام الصوت والفيديو سماعات بجودة عالية + MP3 + راديو

المادة المستخدمة لتغطية المقاعد مقاعد جلدية (H450B)

نوع الطلاء طلاء عادي (لونين)

من الداخل

- مقود قابل للتعديل
- زجاج سحب على باب السائق
- إطار المنيوم على زجاج الجوانب
- أرضية مانعة للإنزلاق
- ساعة رقمية
- مرآة داخلية وسطية
- مساحات زجاج أمامية وخلفية منفصلة
- طفاية حريق
- صندوق

المولد الكهربائي (الدينامو) 14V/150A

ماتور تشغيل المحرك (السلف) 12V/2.2kW

إضافات اختيارية

- نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS
- دهان ميتاليك
- بوابة كهربائية
- بوابة خلفية تتكون من جزئين
- صندوق أمتعة داخلي
- فتحة للسلامة على سقف المركبة 2725mm
- مروحة شطف على سقف المركبة 2820mm
- راديو
- شاشة
- مدخل شحن USB
- نظام تسجيل معلومات مسير الرحلة
- نظام تعليق أمامي مستقل
- دسكات فرامل أمامية ودرمات فرامل خلفية

القدرات

سعة خزان الوقود 90 لتر

الميزات

مانع الصدأ والتآكل معالج ضد الصدأ

كفاءة استهلاك الوقود 14.5L/100 KM

